

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԲԵՐԴԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԵՐՈՒՄ, ԱՐՓԻ ԼՃԻ ՄԵՐՁԱՓՆՅԱ ԳՈՏՈՒՄ
ՏԵՂԱԿԱՅՎԱԾ ՀԱՆԳՍՏԻ ԲԱՅՕԴՅԱ ՃԱՄԲԱՐ

Աշխատանքների ծավալներ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը
1	2	3	4
	<u>Ծածկարան</u>		
1	Շվեկեր N14	տ	0.208
2	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square 100 \times 100 \times 3$ մմ	տ	0.132
3	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ $\square 100 \times 70 \times 3$ մմ	տ	0.433
4	Անկյունակ L80x5	տ	0.017
5	Թերթապողպատ $\delta=3.0$ մմ	տ	0.029
6	Մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	տ	1.146
7	Վաքաձեւ ջրորդանի պատրաստում ցինկապատ գունավոր քիթելից $\delta=0.5$ մմ, ($b=240$ մմ)	գմ	6
8	Ջրահեռացման խողովակի տեղադրում ցինկապատ քիթելից $\varnothing 100$ մմ, $h=1.8$ մ, ներառյալ ջրիոս ձագարը	կ-տ	1
9	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ	տ	0.92
10	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով /խրամուղում/	մ ³	1.7
11	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	1.7
12	Ծածկարանի պատերի իրականացում անմշակ բազալտե քարի շարվածքով	մ ³	10.6
13	Ծածկարանի ծածկույթի պատրաստում թերթապողպատից $\delta=2.0$ մմ	տ	0.286
14	Քսուկային մեկուսացում հանքածյութով 2 շերտ	մ ²	18
15	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ պենզաքարից 5սմ հաստությամբ, $S=18$ մ ²	մ ³	0.9

16	«Գեոտեքստիլ» նյութից 1 շերտի փռում	մ ²	18.6
17	Տեղական հողից շերտի իրականացում 10-15սմ հաստությամբ	մ ³	2.7
18	Նախապատրաստում սերմի ցանելու համար	մ ²	18
19	Սերմի ցանում 1մ ² - 35գր	մ ²	18
	<u>Սեղան, նստարան</u>		
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	1.4
2	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	1.4
4	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □60x60մմ	տ	0.021
5	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ □80x40մմ	տ	0.054
6	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □40x40մմ	տ	0.086
7	Փայտյա մասի տեղադրում /150x30մմ տախտակներից/	մ ³	0.17
8	Ուտքերի բետոնացում	մ ³	1.4
9	Մետաղակառուցվածքների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ	տ	0.161
10	Փայտյա մասի լաքապատում 2 շերտ (palubni)	մ ²	6
	<u>Առանձին նստարան</u>		
1	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □40x40մմ	տ	0.020
2	Փայտյա մասի տեղադրում /140x30մմ տախտակներից/	մ ³	0.07
3	Մետաղակառուցվածքների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ	տ	0.02
4	Փայտյա մասի լաքապատում 2 շերտ	մ ²	3.1

	<u>Մետաղական վառարան</u>		
1	Անկյունակ L50x50	տ	0.016
2	Թերթապողպատ $\delta=3.0$ մմ	տ	0.15
	<u>Ջուզարան</u>		
1	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square 80 \times 80 \times 2.5$ մմ	տ	0.208
2	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square 60 \times 60 \times 2.5$ մմ	տ	0.282
3	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ $\square 60 \times 30 \times 2.5$ մմ	տ	0.433
4	Թերթապողպատ $\delta=3.0$ մմ	տ	0.43
5	Մետաղակառուցվածքների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ	տ	1.353
6	Թուջե էմալապատ ասիական արտաքնոցի թասերի տեղադրում	կ-տ	2
7	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	2.2
8	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	2.2
9	Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից	մ ³	0.306
10	Բետոնե հարթեցնող շերտ ամրանավորմամբ 5սմ հաստությամբ	մ ³	0.3055
11	Ամրանային ցանց	մ ²	6.11
12	Քսուկային մեկուսացում հանքածյութով 2 շերտ	մ ²	7.0
13	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ պեմզաքարից 5սմ հաստությամբ, $S=7$ մ ²	մ ³	0.35
14	«Գեոտեքստիլ» նյութից 1 շերտի փռում	մ ²	7.3

15	Տեղական հողից շերտի իրականացում 10-15սմ հաստությամբ	մ ³	0.9
16	Նախապատրաստում սերմի ցանելու համար	մ ²	7.0
17	Սերմի ցանում 1մ ² - 35գր	մ ²	7.0
18	Կոյուղու կլոր դիտահորերի պատրաստում հավաքովի ե/բ էլեմենտներից Ø1մ, h=2մ	մ ³	0.9
19	Դիտահորի հատակ	հատ	1
20	Դիտահորի օղակներ	հատ	2
21	Դիտահորի օղափոխության խողովակ Ø100մմ	գմ	3
	<u>Քարեկարգման աշխատանքներ</u>		
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով /հենապատի համար/	մ ³	2.9
2	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	2.9
3	Հենապատի իրականացում անմշակ բազալտե քարի շարվածքով	մ ³	11.4

Կազմեց

Վ. Թումանյան

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՐԻԿ ԳՅՈՒՂԵՐՈՒՄ, ԱՐՓԻ ԼՃԻ ՄԵՐՉԱՓՆՅԱ ԳՈՏՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՅՎԱԾ
ՀԱՆԳՍՏԻ ԲԱՑՕՂՅԱ ՃԱՄԲԱՐ

Աշխատանքների ծավալներ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը
1	2	3	4
<u>1 Շինարարական աշխատանքներ</u>			
1	Շվեկեր N14	տ	0.208
2	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square 100 \times 100 \times 3$ մմ	տ	0.132
3	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ $\square 100 \times 70 \times 3$ մմ	տ	0.433
4	Անկյունակ L80x5	տ	0.017
5	Թերթապողպատ $\delta=3.0$ մմ	տ	0.029
6	Մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	տ	1.146
7	Վաքաձեւ ջրորդանի պատրաստում ցինկապատ գունավոր թիթեղից $\delta=0.5$ մմ, ($b=240$ մմ)	զմ	6
8	Ջրահեռացման խողովակի տեղադրում ցինկապատ թիթեղից $\varnothing 100$ մմ, $h=1.8$ մ, ներառյալ ջրիոս ձագարը	կ-տ	1
9	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ	տ	0.92
10	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով /խրամուղում/	մ ³	1.7
11	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	1.7
12	Ծածկարանի պատերի իրականացում անմշակ բազալտե քարի շարվածքով	մ ³	10.6
13	Ծածկարանի ծածկույթի պատրաստում թերթապողպատից $\delta=2.0$ մմ	տ	0.286
14	Քսուկային մեկուսացում հանքաձյութով 2 շերտ	մ ²	18
15	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ պեմզաքարից 5սմ հաստությամբ, $S=18$ մ ²	մ ³	0.9

16	«Գեոտեքստիլ» նյութից 1 շերտի փռում	մ ²	18
17	Տեղական հողից շերտի իրականացում 10-15սմ հաստությամբ	մ ³	2.7
18	Նախապատրաստում սերմի ցանելու համար	մ ²	18
19	Սերմի ցանում 1մ ² - 35գր	մ ²	18
	<u>Սեղան, նստարան</u>		
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	1.4
2	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	1.4
4	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □60x60մմ	տ	0.021
5	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ □80x40մմ	տ	0.054
6	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □40x40մմ	տ	0.086
7	Փայտյա մասի տեղադրում /150x30մմ տախտակներից/	մ ³	0.17
8	Ուղքերի բետոնացում	մ ³	1.4
9	Մետաղակառուցվածքների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ	տ	0.161
10	Փայտյա մասի լաքապատում 2 շերտ (palubni)	մ ²	6
	<u>Առանձին նստարան</u>		
1	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □40x40մմ	տ	0.020
2	Փայտյա մասի տեղադրում /140x30մմ տախտակներից/	մ ³	0.07
3	Մետաղակառուցվածքների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ	տ	0.02
4	Փայտյա մասի լաքապատում 2 շերտ	մ ²	3.1

	<u>Մետաղական վառարան</u>		
1	Անկյունակ L50x50	տ	0.016
2	Թերթապողպատ $\delta=3.0$ մմ	տ	0.15
	<u>Ջուզարան</u>		
1	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square 80 \times 80 \times 2.5$ մմ	տ	0.208
2	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square 60 \times 60 \times 2.5$ մմ	տ	0.282
3	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ $\square 60 \times 30 \times 2.5$ մմ	տ	0.433
4	Թերթապողպատ $\delta=3.0$ մմ	տ	0.43
5	Մետաղական ռուցվածքների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ	տ	1.353
6	Թուջե էմալապատ ասիական արտաքնոցի թասերի տեղադրում	կ-տ	2
7	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	2.2
8	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	2.2
9	Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից	մ ³	0.306
10	Բետոնե հարթեցնող շերտ ամրանավորմամբ 5 սմ հաստությամբ	մ ³	0.3055
11	Ամրանային ցանց	մ ²	6.11
12	Քսուկային մեկուսացում հանքաձյութով 2 շերտ	մ ²	7.0
13	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ պեմզաքարից 5սմ հաստությամբ, $S=7$ մ ²	մ ³	0.35
14	«Գեոտեքստիլ» նյութից 1 շերտի փռում	մ ²	7.0
15	Տեղական հողից շերտի իրականացում 10-15սմ հաստությամբ	մ ³	0.9

16	Նախապատրաստում սերմի ցանելու համար	մ ²	7.0
17	Սերմի ցանում 1մ ² - 35գր	մ ²	7.0
18	Կոյուղու կլոր դիտահորերի պատրաստում հավաքովի ե/բ էլեմենտներից Ø1մ, h=2մ	մ ³	0.9
19	Դիտահորի հատակ	հատ	1
20	Դիտահորի օղակներ	հատ	2
21	Դիտահորի օղափոխության խողովակ Ø100մմ	գմ	3
	<u>Քարեկարգման աշխատանքներ</u>		
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով /հենապատի համար/	մ ³	7.6
2	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	7.6
3	Հենապատի իրականացում անմշակ բազալտե քարի շարվածքով	մ ³	12.16

Կազմեց

Վ. Թունանյան